

PREISLISTE / PRICE LIST

Ab März 2024 / from March 2024

MEDIENPORTALZUGANG:

Fachhandel.ExtremeLine.de

Passwort: **F8sY\$t€xtr**

EXTREME
LINE

Ihr Lösungsanbieter für Licht, Luft und Wärme

(DE) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. der gesetzl. MwSt. sowie Versandkosten ab Werk. (EN) Recommended retail Prices plus VAT and shipping costs ex works. (NL) Prijzen plus BTW en verzendkosten af fabriek.

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
 HeatZone Einsatzbereich: geschlossene Bereiche Operational area: only closed areas BK = schwarz, black, zwart WT = weiß, white, wit							
ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HZO-S00.1800.BK HZO-S00.1800.WT	839 €	A	2	HeatZone 1800 W 1800 W, 230 V AC 50 Hz Maße: 117 x 16,9 x 7,5 cm 5,0 kg, IPx4/x0, Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 8	HeatZone 1800 W 1800 W, 230 V AC 50 Hz dimensions: 117 x 16,9 x 7,5 cm 5,0 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm without plug Scope of delivery page 8	HeatZone 1800 W 1800 W, 230 V AC 50 Hz, afmetingen: 117 x 16,9 x 7,5 cm 5,0 kg, lpx4/x0 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 8
ohne Funksteuerung without controller	HZO-S00.2400.BK HZO-S00.2400.WT	999 €	A	3	HeatZone 2400 W BK/WT 2400 W 230 V AC 50 Hz	HeatZone 2400 W BK/WT 2400 W 230 V AC 50 Hz,	HeatZone 2400 W BK/WT 2400 W, 230 V AC 50 Hz,
	HZO-SiA.2400.BK HZO-SiA.2400.WT	1399 €	A	3	Maße: 160 x 16,9 x 7,5 cm 8,0 kg, IPx4/x0 Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 8	dimensions: 160 x 16,9 x 7,5 cm 8,0 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm without plug Scope of delivery page 8	afmetingen: 160 x 16,9 x 7,5 cm 8,0 kg, lpx4/x0 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 8
	HZO-Si9.2400.BK HZO-Si9.2400.WT						
	HZO-Si7.2400.BK HZO-Si7.2400.WT	1519 €	A	3			
	HZO-Si6.2400.BK HZO-Si6.2400.WT						
ohne Funksteuerung without controller	HZO-S00.3200.BK	1159 €	A	4	HeatZone 3200 W BK/WT 3200 W, 230V AC 50 Hz	HeatZone 3200 W BK/WT 3200 W, 230V AC 50 Hz	HeatZone 3200 W BK/WT 3200 W, 230 V AC 50 Hz
	HZO-SiA.3200.BK	1499 €	A	4	Maße: 204 x 16,9 x 7,5 cm, 10,5 kg, IPx4/x0 Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 8	dimensions: 204 x 16,9 x 7,5 cm 10,5 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm without plug Scope of delivery page 8	afmetingen: 204 x 16,9 x 7,5 cm 10,5 kg, lpx4/x0 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 8
	HZO-Si9.3200.BK						
	HZO-Si7.3200.BK	1669 €	A	4			
	HZO-Si6.3200.BK						
 HeatShine Carbon Einsatzbereich:Innen- oder überdachte Außenbereiche Operational area: interior and covered outside areas BK = schwarz, black, noir, nero, zwart WT = weiß, white, blanc, blanco, wit							
4 pol. Stecker ohne Funksteuerung 4 pin. connector without controller	HSB-E01.2700.BK (weiß auf Anfrage)	789 €	A	2	HeatShine 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz	HeatShine 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz	HeatShine 2700 W 2700 W, 230 V AC 50 Hz
	HSB-Si9.2700.BK HSB-Si9.2700.WT	1189 €	A	2	Maße: 124 x 16,9 x 7,5 cm 4,5 kg, IPx5 Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker, HSH-E01 Anschlusskabellänge 80 cm Lieferumfang Seite 8	dimensions: 124 x 16,9 x 7,5 cm 4,5 kg, IPx5 Connection cable 170 cm without plug, HSH-E01 connection cable 80 cm Scope of delivery page 8	afmetingen: 124 x 16,9 x 7,5 cm 4,5 kg, IPx5 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker, HSH-E01 aansluitkabel 80 cm Omvang van de levering bladzijde 8
	HSB-SiA.2700.BK HSB-SiA.2700.WT						
	HSB-Si7.2700.BK HSB-Si7.2700.WT	1319 €	A	2			
	HSB-SiC.2700.BK HSB-SiC.2700.WT						
	HSB-Si6.2700.BK HSB-Si6.2700.WT						
HeatZone / HeatShine - Zubehör / Accessories							
	DAHGMSH	72 €	C	1	Gelenk HeatZone 2 Stück Maße: 14,7 x D2,7 cm, 32 g	Joint HeatZone 2 pcs. dimensions: 14,7 x D2,7 cm, 32 g	Scharnier HEAT ZONE 2 stuks afmetingen: 14,7 x D 2,7 cm, 32 g
	DAHDB	39 €	C	1	Befestigungsplatte 2 Stück Maße: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g	Mounting Plate 2 pcs. dimensions: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 30 g	Bevestigingsplaat 2 stuks afmetingen: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g
	DAHXX min. 16 cm max. 80 cm	59 € + 1,80€ je cm	C	1	Deckenabhängung 16-80cm Einzelzuschnitt 2 x Stange, 2 x Schraube Maße: 16-80cmxD2,7 cm	Ceiling Suspension 16-80cm 2 x pole, 2 x screw dimensions: 16-80cm x D2,7 cm	Verlaagd plafond 16-80cm 2 x pool, 2 x schroef afmetingen: 16-80cm x D2,7 cm
	DAHSMH1,5	92 €	C	1	Seilsystem Edelstahlseil, frei höhenverstellbar 4 x Seil, 4 x Befestigung unten, 4 x Befestigung oben, Maße: 150 cm, 60 g	Rope Fixing System s/s rope, adjustable in height 4 x rope, 4 x attachement on top, 4 x attachement on ending dimensions: 150 cm, 60 g	Kabelsysteem Roestvrij stalen kabel, vrij in hoogte verstelbaar 4 x kabel, 4 x bevestiging onderaan, 4 x bevestiging bovenaan, afmeting: 150 cm, 60 g

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
	WSHSH 10 VA WSHSH 10 BK	179 €	C	2	Wetterschutzblech 10 Edelstahl 1mm mit Kabeldurchführung 1 Stück Maße: 130 x 22,5 x 8 cm, 3,2 kg	Weather Shield 10 s/s with cable bushing dimensions: 130 x 22,5 x 8 cm, 3,2 kg	Weerbestendige plaat 10 roestvrij staal, Roestvrij staal met kabeldoorvoer, 1 stuk afmetingen: 130 x 22,5 x 8 cm, 3,2 kg

HeatFlare carbon


Einsatzbereich: Überdachte Außenbereiche

Operational area: Covered outside areas

VA = edelstahl gebürstet, brushed stainless steel, Geborsteld roestvrij staal GR = Dunkelgrau ähnlich DB703, Dark gray similar to DB703, Donkergrijs vergelijkbaar met DB703, WT = weiß, white, wit C31 = titan, titanium, titane

1600 Watt	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HFL-S00.1600.VA	749 €	A	2	HeatFlare 1600 W 1600 W, 230 V AC 50 Hz Maße: 88 x 9,6 x 8 cm 3,8 kg, IPx4/x0, Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 8	HeatFlare 1600 W 1600 W, 230 V AC 50 Hz dimensions: 88 x 9,6 x 8 cm 3,8 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm without plug Scope of delivery page 8	HeatFlare 1600 W 1600 W, 230 V AC 50 Hz, afmetingen: 88 x 9,6 x 8 cm 3,8 kg, lpx4/x0 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 8
		HFL-S00.1600.GR	839 €					
		HFL-S00.1600.C31						
		HFL-SiA.1600.VA	889 €	A	2			
		HFL-SiA.1600.GR	979 €					
		HFL-SiA.1600.C31						
		HFL-Si9.1600.VA	889 €	A	2			
		HFL-Si9.1600.GR	979 €					
		HFL-Si9.1600.C31						
		HFL-Si7.1600.VA	1089 €	A	2			
		HFL-Si7.1600.GR	1179 €					
		HFL-Si7.1600.C31						
		HFL-Si6.1600.VA	1089 €	A	2			
		HFL-Si6.1600.GR	1179 €					
		HFL-Si6.1600.C31						
	WSHFL 16 V2A	99 €	C	2	Wetterschutzblech 1600 HeatFlare Edelstahl Länge 81,5 cm Pulverbeschichtet nach RAL auf Anfrage	Weather protection plate 1600 HeatFlare stainless steel 81,5 cm, Powder-coated according to RAL on request	Weerbeschermingsplaat 1600 HeatFlare roestvrij staal lengte 81,5 cm, Op aanvraag gepoedercoat volgens RAL	

3200 Watt	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HFL-S00.3200.VA	1059 €	A	4	HeatFlare 3200 W 3200 W, 230 V AC 50 Hz Maße: 172 x 9,6 x 8 cm 8 kg, IPx4/x0, Anschlusskabel 170 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 8	HeatFlare 3200 W 3200 W, 230 V AC 50 Hz dimensions: 88 x 9,6 x 8 cm 8 kg, IPx4/x0 Connection cable 170 cm without plug Scope of delivery page 8	HeatFlare 3200 W 3200 W, 230 V AC 50 Hz, afmetingen: 88 x 9,6 x 8 cm 8 kg, lpx4/x0 Aansluitkabel 170 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 8
		HFL-S00.3200.GR						
		HFL-S00.3200.WT	1209 €					
		HFL-S00.3200.C31						
		HFL-SiA.3200.VA	1179 €	A	4			
		HFL-SiA.3200.GR						
		HFL-SiA.3200.WT	1329 €					
		HFL-SiA.3200.C31						
		HFL-Si9.3200.VA	1179 €	A	4			
		HFL-Si9.3200.GR						
		HFL-Si9.3200.WT	1329 €					
		HFL-Si9.3200.C31						
		HFL-Si7.3200.VA	1389 €	A	4			
		HFL-Si7.3200.GR						
		HFL-Si7.3200.WT	1539 €					
		HFL-Si7.3200.C31						
		HFL-SiC.3200.VA	1389 €	A	4			
		HFL-SiC.3200.GR						
		HFL-SiC.3200.WT	1539 €					
		HFL-SiC.3200.C31						
		HFL-Si6.3200.VA	1389 €	A	4			
		HFL-Si6.3200.GR						
		HFL-Si6.3200.WT	1539 €					
		HFL-Si6.3200.C31						
	WSHFL 32 V2A	149 €	C	4	Wetterschutzblech 3200 HeatFlare Edelstahl Länge 165,5 cm, Pulverbeschichtet nach RAL auf Anfrage	Weather protection plate 3200 HeatFlare stainless steel 165,5 cm, Powder-coated according to RAL on request	Weerbeschermingsplaat 3200 HeatFlare roestvrij staal lengte 165,5 cm, Op aanvraag gepoedercoat volgens RAL	

	Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
2700 Watt		HeatTower Carbon Einsatzbereich: überdachte Außenbereiche Operational area: covered outside areas						
		HTO-S01.2700.BK	969 €			HeatTower 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz Maße: 158 x 16,9 x 7,5 cm, 27 kg, IPx4 Lieferumfang: 1 Stück, Fußplatte ■ 49 x 49 cm Stahl pulverbeschichtet, mit Schutzgitter, mit Schuko-Anschlusskabel 170 cm ON/OFF mit 2 Leistungsstufen Schalter, inklusive Wetterschutzhaube	HeatTower 2700 W 2700 W 230 V AC 50 Hz dimensions: 158 x 16,9 x 7,5 cm, 27 kg, IPx4 Scope of delivery base plate ■ 49 x 49 cm powder-coated steel, with protection grid and shockproof plug connection cable (Schuko) 170 cm ON / OFF with a two stage switch, incl. weather protection cover	HEAT TOWER 2700 W 2700 W, 230 V AC 50 Hz afmetingen: 158 x 16,9 x 7,5 cm, 27 kg, IPx4 Omvang van de levering 1 stuk, voetplaat ■ 49 x 49 cm staal gepoedercoat, met beschermrooster, met aansluitkabel (Schuko) 170 cm AAN / UIT met 2 vermogensschakelaars, inclusief weerbeschermkap
HeatTube Carbon Einsatzbereich: geschlossene Innenbereiche / operational area: closed indoor areas								
900 Watt	 Lieferung mit Seilabhängung / delivery with rope							C31 = titan, titanium, titane BK = schwarz, black, zwart
	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HTCA-S.900.C31	559 €			HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Maße: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, dimensions: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, afmetingen: 109 x d 5,5 cm, 1,6 kg, IPx4
		HTCA-SiA.900.C31	909 €			Anschlusskabel 190 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 8	Connection cable 190 cm without plug Scope of delivery page 8	Aansluitkabel 190 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 8
		HTCA-SiA.900.BK						
		HTCA-Si7.900.C31	1039 €					
		HTCA-Si7.900.BK						
		HTCA-Si6.900.C31						
	HTCA-Si6.900.BK							
1800 Watt	 Lieferung mit Seilabhängung / delivery with rope							C31 = titan, titanium, titane BK = schwarz, black, zwart
	ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	HTCA-S.1800.C31	979 €			HeatTube carbon 20 1800 W, 230 V AC 50 Hz, Maße: 206 x D5,5 cm, 3,2 kg, IPx4	HeatTube carbon 20 1800 W, 230 V AC 50 Hz, dimensions: 206 x D5,5 cm, 3,2 kg, IPx4	HeatTube carbon 20 1800 W, 230 V AC 50 Hz, afmetingen: 206 x d 5,5 cm, 3,2 kg, IPx4
		HTCA-SiA.1800.C31	1279 €			Anschlusskabel 190 cm ohne Schukostecker Lieferumfang Seite 8	Connection cable 190 cm without plug Scope of delivery page 8	Aansluitkabel 190 cm zonder stekker Omvang van de levering bladzijde 8
		HTCA-Si7.1800.C31	1399 €					
		HTCA-Si6.1800.C31						
900 Watt	 Lieferung mit Gelenk / delivery with joint							C31 = titan, titanium, titane BK = schwarz, black, zwart
		HTCA-Si9.900.C31.OT HTCA-Si9.900.BK.OT	809 €			HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, Maße: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4 Anschlusskabel 190 cm ohne Schukostecker	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, dimensions: 109 x D5,5 cm, 1,6 kg, IPx4 Connection cable 190 cm without plug	HeatTube carbon 10 900 W, 230 V AC 50 Hz, afmetingen: 109 x d 5,5 cm, 1,6 kg, IPx4 Aansluitkabel 190 cm zonder stekker
	 	FBWS-BLE WT (white) FBWS-BLE BK (black)	139 €			Funkwandsender Bluetooth, weiß / schwarz 1 Stück Doppelwippe mit 2 Kanälen, Maße 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g	Wall-mounted radio transmitter Bluetooth, white 1 single rocker with 2 channels dimensions 7.9 x 7.9 x 1.5 cm, 150 g	Draadloze wandzender bluetooth wit 1 dubbele rocker en enkele rocker met 2 kanalen, afmetingen 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g
SET's								
		LT2HTCA-SiA 1840.C31	2329 €			3er Kombination - titan 1 x LED Tube 60 W, 2 x HEAT TUBE 900W inkl. 3fach Halter, Seilsystem 1,5 m, Maße: 109 x 27 x 10 cm, 5,4 kg Anschlusskabel 190 cm - mit Funkempfänger (Steuerung) - inklusive Funksender Ex-Remote 2.0	Combination of 3 - titan 1 x LED Tube 60 W, 2 x HEAT TUBE 900W, inclusive triple holder, rope fixing system 1,5 m dimensions: 109 x 27 x 10 cm, 5,4 kg Connection cable 190 cm - with remote receiver - radio transmitter ExRemote 2.0 included	combinatie van 3 stuks titan 1 x LED Tube 60 W, 2 x HEAT TUBE 900 W incl. 3-voudige houder, kabelsysteem 1,5 m, Afmetingen: 109 x 27 x 10 cm, 5,4 kg Aansluitkabel 190 cm - met radiografische besturing - inclusief radiozender ExRemote 2.0
HeatTube & HeatFlare Zubehör / Accessories								
		DAHGMST18	59 €			Gelenk 18 2 x Gelenk Maße: 9 x D1,8 cm, 60 g	Joint 18 2 x joint dimensions: 9 x D1,8 cm, 60 g	Scharnier 18 2 x scharnier afmetingen: 9 x d 1,8 cm, 60 g

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
	DAHDB	39 €	C	1	Befestigungsplatte 2 Stück, Maße: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g	Mounting Plate 2 pcs. massive and anodized oval mounting plate dimensions: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 30 g	Bevestigingsplaat 2 stuks, afmetingen: 8,4 x 4,9 x 0,8 cm, 60 g
	DAHSM1,5	46 €	C	1	Seilsystem Edelstahlseil, frei höhenverstellbar 2 x Seil, 2 x Befestigung unten, 2 x Befestigung oben, Maße: 150 cm, 60 g	Rope Fixing System s/s rope, adjustable in height 2 x rope, 2 x attachment on top, 2 x attachment on ending dimensions: 150 cm, 60 g	Kabelsysteem Roestvrij stalen kabel, vrij in hoogte verstelbaar 2 x kabel, 2 x bevestiging onderaan, 2 x bevestiging bovenaan, afmeting: 150 cm, 60 g
	DAR40.VA	59 €	C	1	Halterung für 40mm Rechteckrohr 2 Stück Halterungen mit Gelenk Maße: 7,1 cm * 40 cm, 800 g Pulverbeschichtet auf Anfrage	Holder for 40mm rectangular tube 2 pieces of brackets with joint Dimensions: 7.1cm * 40cm, 800g Powder-coated on request	Houder voor rechthoekige buis 40mm 2 stuks beugels met scharnier Afmetingen: 7,1 cm * 40 cm, 800 g Op aanvraag gepoedercoat
	DAK.VA	49 €	C	1	Klemmhalter für Rinnen 2 Stück Halterungen 5-9 cm Klemm- höhe mit Tellerschraube und Gelenk Maße: 3 cm x 15 cm, 180 g Pulverbeschichtet auf Anfrage	Clamp holder for gutters 2 pieces of brackets 5-9 cm clamp- ing height with plate screw and joint Dimensions: 3cm x 15cm, 180g Powder-coated on request	Klemhouder voor dakgoten 2 stuks beugels 5-9 cm klemhoogte met plaatschroef en scharnier Afmetingen: 3 cm x 15 cm, 180 g Op aanvraag gepoedercoat

Ersatzteile / spare parts

	ECC900S oder / or ECC900SFH	29 €	C	1	Ersatzröhre HeatTube carbon 900W 1 Stück, 100 g Bitte geben Sie den Artikeltyp und die Seriennummer (SN) an.	Spare Tube HeatTube carbon 900W 1 pc., 100 g Please check the tube type in advance	Reservebuis HeatTube carbon 900W 1 stuk, 100 g Controleer vooraf het buistype
	ECC1600SFH	29 €	C	1	Ersatzröhre HeatFlare carbon 1600W 1 Stück, 100 g Bitte geben Sie den Artikeltyp und die Seriennummer (SN) an.	Spare Tube HeatFlare carbon 1600W 1 pc., 100 g Please check the tube type in advance	Reservebuis HeatFlare carbon 1600W 1 stuk, 100 g Controleer vooraf het buistype
	AC4-BS	29 €	C	1	Rundsteckverbinder 4 poliger Rundsteckverbinder, maximal 2,5mm * klemmbar	Circular connector 4-pin circular connector, maximum 2.5mm² clampable	Ronde connector 4-polige ronde connector, maximaal 2,5 mm² klembaar

LED Leuchten SET / LED Lighting SET

							
	SET LED1	849 €	B	1	LED SET 1 12 LED's Type 9115, Funksteue- rung, 3 Stück Y-Verbinder EX36	LED SET 1 12 LEDs type 9115, radio control, 3 pcs. Y-connection cable	LED SET 1 12 LED's Type 9115, radiobesturing, 3 stuks Y-verbindingkabel
	SET LEDS1	989 €	B	1			
	SET LED2	1019 €	B	1	LED SET 2 16 LED's Type 9115, Funksteue- rung, 3 Stück Y-Verbinder EX36	LED SET 2 16 LEDs type 9115, radio control, 3 pcs. Y-connection cable	LED SET 2 16 LED's Type 9115, radiobesturing, 3 stuks Y-verbindingkabel
	SET LEDS2	1179 €	B	1			
							
	SET LED3	689 €	B	1	LED SET 3 SlimLine 9 LED's Type 9115, Funksteue- rung, 3 Stück Y-Verbinder EX36	LED SET 3 SlimLine 9 LEDs type 9115, radio control, 3 pcs. Y-connection cable EX36	LED SET 3 SlimLine 9 LED's Type 9115, radiobesturing, 3 stuks Y-verbindingkabel EX36
	SET LEDS3	859 €	B	1	Steuerung: SlimLine	Control: SlimLine	Controle: SlimLine

LED Einbauleuchten / LED Lighting

	LED9115	54 €	B	1	LED Leuchte FLACH warmweiß / silber 35 mm Einbaudurchmesser, 32 mm Einbautiefe, 2700 - 2900 Kelvin, 2,8 W 120° Abstrahlwinkel, Kabel- länge 120cm Maße D 4 x 3,2 cm 38 g, inkl. 1 Stück Y Verbinder EX36 Klemmstärke 1 - 3 mm	LED lamp FLAT warm white / silver installation diameter 35 mm, installation depth 32 mm, 2700 Kelvin, cable length 120cm, 2,8 W, radiation angle 120° dimensions: ø 4 x 3,2 cm 38 g incl. 1 pc. Y-connector EX36 clamp strength 1 -3 mm	LED lamp flat warm wit / zilver inbouw diameter 35 mm inbouw diepte diameter 32 mm 2700-2900 Kelvin 2.8 W, Kabellengte 120cm, 120° stralingshoek Maten D4x3.2 cm 38g incl 1 verbinder EX 36 klem sterkte 1 - 3 mm
	LED9125	54 €	B	1	LED Leuchte RUND warmweiß / silber 35 mm Einbaudurchmesser, 32 mm Einbautiefe, 2700 - 2900 Kelvin, 2,8 W 120° Abstrahlwinkel, Kabel- länge 120cm, Maße D 4 x 4,2 cm 40 g, inkl. 1 Stück Y Verbinder EX36, Klemmstärke 1 - 3 mm	LED lamp ROUND warm white / silver installation diameter 35 mm, installation depth 32 mm, 2700 Kelvin, 2,8 W, radiation angle 120°, cable length 120cm, dimensions: ø 4 x 4,2 cm 40 g incl. 1 pc. Y-connector EX36 clamp strength 1 - 3 mm	LED lamp rondje warm wit / zilver inbouw diameter 35 mm inbouw diepte diameter 32 mm, Kabel- lengte 120cm 2700-2900 Kelvin 2.8 W 120° straling- hoek Maten D4 x 4.2 cm 40g incl 1 ver- binder EX 36 klem sterkte 1 - 3 mm

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
	LED9116	54 €			LED Leuchte FLACH warmweiß / silber 35 mm Einbaudurchmesser, 32 mm Einbautiefe, 2700 - 2900 Kelvin, 2,8 W 120° Abstrahlwinkel, Kabellänge 120cm Maße D 4 x 3,2 cm 38 g, inkl. 1 Stück Y Verbinder EX36 Klemmstärke 4 - 6 mm	LED lamp FLAT warm white / silver installation diameter 35 mm, installation depth 32 mm, 2700 Kelvin, cable length 120cm, 2,8 W, radiation angle 120° dimensions: ø 4 x 3,2 cm 38 g incl. 1 pc. Y-connector EX36 clamp strength 4 - 6 mm	LED lamp flat warm wit / zilver inbouw diameter 35 mm inbouw diepte diameter 32 mm 2700-2900 Kelvin 2.8 W, Kabellengte 120cm, 120° stralinghoek Maten D4x3.2 cm 38g incl 1 verbinder EX 36 klem sterkte 4 - 6 mm
	EX36	16 €			Y-Verbinder Kabellänge 100/20/20 cm, IP65	Y-connector cable length 100/20/20 cm, IP65	Y-Verbindt Kabellengte 100/20/20 cm, IP65
	EX37	9 €			Verlängerungskabel Kabellänge 130 cm, IP65	Extension cable cable length 130 cm, IP65	Verlengingskabel Kabellengte 130 cm, IP65
	EX39	7 €			Verlängerungskabel Kabellänge 30 cm, IP65	Extension cable cable length 30 cm, IP65	Verlengingskabel Kabellengte 30 cm, IP65
	EX34	3,90 €			Endkappe 5 Stück Endkappe zum abgedichteten Abschluss jeden Kabelstrang	End cap 5 pieces of end cap for a sealed termination of each cable harness	Eindkap 5 stuks eindkap voor een afgedichte afsluiting van elke kabelboom

LED Steuerungen / LED Controller

Kabel separat bestellen! / Order cable separately! / Kabel apart bestellen!

					ExtremeLine Lighting Mit integriertem Funk-, oder ON/OFF Modul. Integriertes Netzteil 60 Watt 1 Kanal, max. 21 LEDs, Eingang 230V AC 50 Hz, Ausgang 24 V/DC Maße: 32 x 6,8 x 3,6 cm, 450g		ExtremeLine Lighting control with integrated radio or ON / OFF module, integrated power supply 60 watts, 1 channel, max. 21 LEDs, input 230V AC 50 Hz, output 24 V DC dimensions: 32 x 6,8 x 3,6 cm, 450 g		ExtremeLine Lighting Met geïntegreerde radio, of AAN/UIT-module. Geïntegreerde voeding 60 Watt 1 kanalen, max 21 LEDs . Ingang 230v AC 50 Hz. Uitgang 24V/DC. Maten 32 x 6,8 x 3,6 cm, 450 g	
ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	ExtremeLine Lighting SL0	151 €	B	1	ExRemote 2.0: Lieferung inklusive 4 Kanal Heizung + 4 Kanal Licht Funksender Somfy / Elsner: Lieferung ohne Funksender Lieferumfang Seite 8		ExRemote 2.0: incl. remote for four-channel heating + four-channel lighting Somfy / Elsner: without remote control Scope of delivery page 8		ExRemote: Leverbaar met 4 kanaals verwarming + 4 kanaals licht zender Somfy / Elsner: Levering zonder radiosender Omvang van de levering bladzijde 8	
	ExtremeLine Lighting SLB	221 €	B	1						
	ExtremeLine Lighting SL7	371 €	B	1						
	ExtremeLine Lighting SLC									
	ExtremeLine Lighting SL6		B	1						
					ExtremeLine Lighting SlimLine Mit integriertem Funk-, oder ON/OFF Modul. Integriertes Netzteil 30 Watt 1 Kanal, max. 10 LEDs, Eingang 230V AC 50 Hz, Ausgang 24 V/DC Maße: 47 x 4,2 x 2,9 cm, 350g		ExtremeLine Lighting SlimLine control with integrated radio or ON / OFF module, integrated power supply 30 watts, 1 channel, max. 10LEDs, input 230V AC 50 Hz, output 24 V DC dimensions: 47 x 4,2 x 2,9 cm, 350g		ExtremeLine Lighting SlimLine Met geïntegreerde radio, of AAN/UIT-module. Geïntegreerde voeding 30 Watt 1 kanalen, max 10 LEDs. Ingang 230v AC 50 Hz. Uitgang 24V/DC. Maten 47 x 4,2 x 2,9 cm, 350g	
ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)	ExtremeLine Lighting SL0 SlimLine	151 €	B	1	ExRemote 2.0: Lieferung inklusive 4 Kanal Heizung + 4 Kanal Licht Funksender Somfy / Elsner: Lieferung ohne Funksender		ExRemote 2.0: incl. remote for four-channel heating + four-channel lighting Somfy / Elsner: without remote control		ExRemote 2.0: Leverbaar met 4 kanaals verwarming + 4 kanaals licht zender Somfy / Elsner: Levering zonder radiosender	
	ExtremeLine Lighting SLB SlimLine	221 €	B	1						
	ExtremeLine Lighting SL7 SlimLine	371 €	B	1						
	ExtremeLine Lighting SLC SlimLine									
	ExtremeLine Lighting SL6 SlimLine		B	1						

Funksender / Transmitter

	FBHS-SO1-II (Für SI7)	125 €			Somfy Variation io II 1 Kanal weiß 1 Stück Funkhandsender mit AUF/AB Tasten, Scrollrad, „my“ Taste Maße: 7,9 x 3,8 x 14,5 x 1,6 cm, 90 g	Somfy Variation io II 1 channel white 1 pc. remote control with UP / DOWN button, scroll wheel, "my" button dimensions: 7.9 x 3.8 x 14.5 x 1.6 cm, 90 g	Somfy Variation io II 1 kanaal wit 1 stuk radio handzender met OMHOOG / OMLAAG, scrollwiel, mijn knop, afmetingen 7.9 x 3.8 x 14.5 x 1.6 cm, 90 g
	FBHS-SO5-II (Für SI7)	165 €			Somfy Variation io II 5 Kanal weiß 1 Stück Funkhandsender mit AUF/AB Tasten, Scrollrad, „my“ Taste Maße: 3,8 x 14,5 x 1,6 cm, 90 g	Somfy Variation io II 5 channel white 1 pc. remote control with UP / DOWN button, scroll wheel, "my" button dimensions: 3.8 x 14.5 x 1.6 cm, 90 g	Somfy Variation io II 5 kanaal wit 1-delige radio-wandzender met OMHOOG / OMLAAG, scrollwiel, mijn knop, afmetingen 3,8 x 14,5 x 1,6 cm, 90 g

Type	Artikel Nr.	Preis, price	R	V	DE	EN	NL
	FBWS-BLE WT (Für SI9)	139 €			Funkwandsender Bluetooth, weiß 1 Stück Doppelwippe für max. 2 Kanäle Maße: 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g	Wall-mounted radio transmitter Bluetooth, white 1 double rocker with 2 channels dimensions: 7.9 x 7.9 x 1.5 cm, 150 g	draadloze wandzender bluetooth wit 1 dubbele rocker rocker met 2 kanalen, afmetingen 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g
	FBWS-BLE BK (Für SI9)	139 €			Funkwandsender Bluetooth, schwarz 1 Stück Doppelwippe für max. 2 Kanäle Maße: 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g	Wall-mounted radio transmitter Bluetooth, black 1 double rocker with 2 channels dimensions: 7.9 x 7.9 x 1.5 cm, 150 g	draadloze wandzender bluetooth zwart 1 dubbele rocker rocker met 2 kanalen, afmetingen 7,9 x 7,9 x 1,5 cm, 150 g
	SE5	59 €			Raumtemperaturfühler Für alle ExtremeLine Heizstrahler mit integrierter Steuerung, Batteriebetrieben	Room temperature sensor For all ExtremeLine heaters with integrated control, battery operated	Kamertemperatuursensor Voor alle ExtremeLine-kachels met geïntegreerde bediening, werkt op batterijen
	FBHS-EX 2.0 (Für SIA)	69 €			Funkhandsender ExRemote 1 Stück Fernfknbedienung für max. 4 Kanäle Heizung, sowie 4 Kanäle Licht und integrierter Touchsteuerung zur Lichtdimmung Maße: 11,5 x 5,6 x 2,3 cm, 90 g	Remove Control ExRemote 1 piece of remote control for max. 4 channels heating, as well as 4 channels light and integrated touch control for light dimming. dimensions: 7.9 x 7.9 x 1.5 cm, 150 g	Draadloze afstandsbediening ExRemote 1-delige draadloze afstandsbediening voor max. 4-kanaals verwarming, evenals 4-kanaals verlichting en geïntegreerde aanrakingsgevoelige bediening voor lichtdimmen Afmetingen: 11,5 x 5,6 x 5,6 x 2,3 cm, 90 g

Externer Raumtemperaturregler / External

	FBWS-SA520	129 €			ExtremeLine - Funkthermostat Salus RT520TX+ mit Batteriebetrieb	ExtremeLine - Salus radio thermostat RT520TX+ with battery operation	ExtremeLine - Radiothermostaat Salus RT520TX+ met batterijvoeding
	FBFE-SA868	79 €			ExtremeLine - Unterputz-Funkempfänger Salus SR868 Funkrelais, UP, 230V, 16A, 868MHz	ExtremeLine - in-wall connector radio transmitter Salus SR868 radio relay, flush-mounted, 230V, 16A, 868MHz	ExtremeLine - Verborgen radiozender der Salus SR868 radiorelais, inbouw, 230V, 16A, 868MHz
	FBFS-SA868	119€			ExtremeLine - Funkempfänger & Steckdosen-Zwischenstecker Salus SPE868 Funkstecker, 230V, 16A, Schuko	ExtremeLine - radio transmitter & plug adapter Salus SPE868 Radio plug, 230V, 16A, Schuko	ExtremeLine - radiozender & stop-contacten plug-in stekkers SPE868 Radio stekker, 230V, 16A, Schuko

AirSlide elektrisches Dachschiebefenster / Electric roof sliding window

		Preise finden Sie in unserem Bestellformular AirSlide! <i>Fordern Sie diese bei Ihrem Ansprechpartner im Innendienst an!</i>	You can find prices in our AirSlide order form! <i>Request these from public contacts in the office!</i>	Prijzen vind je in ons AirSlide bestelformulier! <i>Vraag deze aan bij openbare contacten op kantoor!</i>
---	--	--	--	---

Spalte V = Versandgruppe Column V = shipping group

Versandkosten Shipping

Land country	Versandgruppe shipping group	Preis, price	Die Versandkosten richten sich nach dem größten bestellten Produkt und werden je Lieferung einmal berechnet. Der Versand kann per Spedition oder durch unterschiedliche Paketdienste erfolgen. Die Lieferkosten gelten für das Festland. Inselzuschläge fragen Sie bitte separat an. The shipping costs depend on the largest product ordered and are calculated once for each delivery. Shipping can be done by a freight forwarder or by different parcel services. The delivery costs apply to the mainland. Please ask for island surcharges separately. De verzendkosten zijn afhankelijk van het grootste bestelde product en worden eenmalig per levering berekend. Verzendings kan via een expediteur of via verschillende pakketdiensten. Voor het vasteland gelden de bezorgkosten. Eilandtoeslagen apart aanvragen.		
Deutschland	1	14,90 €			
	2	29,90 €			
	3	49,90 €			
	4	79,90 €			
	5	169,00 €			
EU	1	19,90 €			
	2	39,90 €			
	3	59,90 €			
	4	89,90 €			
	5	239,00 €			
	Deutschland & EU	4,90 €	Abweichende Versandadresse	different delivery address	verschillende verzendadres

Drittländer auf Anfrage, ACHTUNG, bei Drittländern fallen zusätzliche Zölle und Gebühren an, die der Kunde zu tragen hat.

Für Lieferungen gelten die AGB der S.E. System Electronic GmbH (abrufbar unter www.extremeline.de). Alle Angaben gelten für das deutsche bzw. europäische Festland. Inseln, Eilzuschläge und Boten auf Anfrage. Selbstverständlich können Sie die Ware auch bei uns abholen. Versandkosten sind nicht rabattfähig. Speditionsware auf Anfrage. Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. Preisänderungen, Tippfehler und technischer Irrtum vorbehalten.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass Farbunterschiede und Abweichungen aus technischen Gründen teils unvermeidbar sind und keinen Reklamationsgrund darstellen.

third countries on demand, ATTENTION, third countries are subject to additional duties and charges which have to be borne by the customer.

For deliveries the Terms and Conditions of the S.E. System Electronic GmbH apply (accessible at www.extremeline.de). All indications are valid for Germany and the European mainland. Islands, express surcharges and messengers on request. Of course, you can also pick up the goods by yourself. Shipping costs are not discountable. Delivery by forwarding agency on request. All prices excl. VAT. Shipping costs are subject to change without notice and technical errors reserved. Prices, typing errors and technical changes are indicative only

Note: Please note that color differences and deviations are sometimes unavoidable for technical reasons and do not constitute a reason for a complaint.


derde landen Op aanvraag, AANDACHT, derde landen zijn onderworpen aan extra rechten en heffingen die de klant moet dragen.

Voor leveringen zijn de algemene voorwaarden van de S.E. System Electronic GmbH. Bel op www.extremeline.de. Alle informatie is van toepassing op het Duitse of Europese vasteland. Eilanden, express-toeslagen en baten op aanvraag. Natuurlijk kunt u de goederen ook bij ons afhalen. Verzendkosten zijn niet verdisconteerd. Goederen voor vrachtovervoer op aanvraag. Alle prijzen excl. BTW. Verzendkosten kunnen onafhankelijk van de prijslijst worden gewijzigd en technische fouten voorbehouden.

Prijzen, typefouten & technische wijzigingen onder voorbehoud

Let op: Houd er rekening mee dat kleurverschillen en afwijkingen om technische redenen soms onvermijdelijk zijn en geen reden voor een klacht vormen.

Heizstrahler Standardlieferumfang / Heater standard scope of delivery

Steuerungstyp Control type															Ohne Funksteuerung without control			
Heizstrahler Heater	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare	HeatShine	HeatFlare	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare	HeatZone	HeatShine	HeatTube	HeatFlare
Montagematerial Mounting material																		
Funktemperatursensor Wireless temperature sensor			inclusive ohne / without				inclusive ohne / without				inclusive ohne / without				inclusive ohne / without		ohne / without	
Fernbedienung Remote control	ja / yes 				nein / no													
Android APP	inclusive 														nein / no			
3-Stufig ansteuerbar 3-stage controllable	ja / yes														nein / no	ja / yes	nein / no	

LED Leuchten Standardlieferumfang / LED lighting standard scope of delivery

Steuerungstyp <i>Control type</i>						ON / OFF (ohne Funksteuerung / without control)		
Modell <i>model</i>	Extre-meLine Light-ing	ExtremeLi-ne Lighting SlimLine	ExtremeLine Lighting		ExtremeLine Lighting SlimLine		Extre-meLine Lighting	ExtremeLi-ne Lighting SlimLine
Fernbedienung <i>Remote control</i>	ja / yes 		nein / no					
Kabel / Zubehör <i>electric wire / accesories</i>	Nur im Set, siehe Artikeltext Only in a set, see article text Alleen in een set, zie artikeltekst							
Dimmbar <i>dimmable</i>	stufenlos 10 - 100% / infinitely 10 - 100% ja / yes						nein / no	

Bestellungen an / Order to
order@systemelectronic.de
Tel +49 (0) 8055 90 30 98 0

<https://Erleben.ExtremeLine.de>

www.ExtremeLine.de